

TECHNICKÝ list



KK PLAST

PE - PLNÍCÍ TMEL šedý

CHARAKTERISTIKA

KK PLAST je polyesterový, dvousložkový tmel s velmi dobrou plnivostí. Zpevňuje se tvrdidlem BPO, při tvrdnutí má jen nepatrné smršťování. Tmel lze již po 15 minutách brousit. Vlastní šedou barvu tmelu lze přidáním polyesterových barevných past nepatrně měnit.

POUŽITÍ

Je ideální k rychlému vytmelení a vyspravení větších nerovností na kovu, laminátu, dřevě, kameni, betonu, omítce a nátěru. Lepení uvedených materiálů při lehké zátěži. Tmelení karoserií, dotvarování laminátových dílů, vyspravení trhlin ve dřevě a betonu, zpevnění dutých míst ve zdivu.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení:	dóza 250 g, 500 g, 1000 g, 2000 g
Odstín:	šedý
Hmotnost:	1,85 kg/l
Konzistence:	tixotropní
Skladování:	min. 6 měsíců v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu

ZPRACOVÁNÍ:

Tmel se nanáší špachtlí (v několika vrstvách z důvodu zamezení pnutí ve vytvrdlém materiálu) na čistý, odmaštěný, suchý a pokud možno hrubě zbroušený povrch. 1 kg tmelu má objem 540 ml. Pro zpracování je nutné tmel smíchat s 2-3% hmot. BPO tvrdidla. Doba možného zpracování při 20°C - 4 minuty. Po 15 minutách je povrch brouditelný. Materiál může být zpracováván od 5°C (přídavek tvrdidla 4%). V chladu se doba tvrdnutí se prodlužuje.

V případě dalšího lakování je nutné tmelený povrch opatřit izolačním nátěrem.

Vytvrzený tmel lze vypalovat do 80°C.

Dodržujete pokyny v technickém a bezpečnostním listu.