

ACRYL - FÜLLSPACHTEL

AKRYLÁTOVÝ TMEL PLNICÍ BÍLÝ

CHARAKTERISTIKA

Acryl - Füllspachtel je akrylátový, jednosložkový tmel s velmi dobrou plnivostí pro venkovní i vnitřní použití. Je ideální k rychlému vytmelení a vyspravení poškozených míst jako jsou např. trhliny, svary, díry, praskliny na stropěch, stěnách, dveřích a okenních rámech. Díky jemné struktuře obsažených látek tmel velmi dobře přilne na různé povrchy jako je např. kámen, omítka, beton, dřevo, kov. Tmel se téměř nesmršťuje, lze nanést silnější vrstvu.

POUŽITÍ

- Vyrovnaní středních a větších nerovností.
- Vyspravení malých rýh a poškozeného laku.
- Vyplnění prasklin a děr (např. po hmoždinkách)
- Tvarovací a vyrovnávací hmota v modelářství.
- Opravy poškozených míst na dřevěných podkladech jako např. na oknech, dveřích a jejich rámech před novým nátěrem.

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balení: | tuba 300 g, 1000 g |
| Odstín: | bílý, matný |
| Hmotnost: | 1,5 g/l cm ³ |
| Teplota při zpracování: | +10 až +20°C (nezpracovávat při teplotě nižší než + 7°C) |
| Schnutí: | v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy a savosti podkladu kompletně proschlé za 24 hod. / 20°C brousitelné po 2-3 hod./20°C |
| Typ produktu: | akrylátová disperze |
| Čištění nářadí: | okamžitě po použití vodou! |

ZPRACOVÁNÍ:

Podklad musí být odmaštěný, zbavený nečistot a nesoudržných dílů. Natřené plochy musí být očištěné a zbroušené. Kovy určené ke tmelení chránit před korozi. Olej a mastnotu beze zbytku odstranit. Tmel je připraven k okamžitému použití a nanáší se přímo z tuby. Po zaschnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy po cca 2-3 hod./20°C může být broušen a přetírán.

Před použitím tubu promačkat.

Dodržíte pokyny v technickém a bezpečnostním listu.