

ACRYL – SCHNELLSPACHTEL

AKRYLÁTOVÝ TMEL JEMNÝ BÍLÝ

CHARAKTERISTIKA

Acryl – Schnellspachtel je akrylátový, multifunkční, jednosložkový tmel pro venkovní i vnitřní použití. Má jen nepatrné smrštění a vyznačuje se kompaktním hladkým povrchem. Zpravidla může být bez velkých úprav přetírán. Tmel se optimálně nanáší a vyhlazuje. Výborně přilne na různých typech povrchů jako je např. kámen, omítky, sádra, beton, dřevo a kov.

POUŽITÍ

- Egalizace malých a středních nerovností.
- Vyspravení malých rýh a poškozeného laku.
- Dosažení jemnějšího a méně savého podkladu.
- Uzavření pórů a nerovností.
- Tvarovací a vyrovnávací hmota v modelářství a při opravách.
- Opravy poškozených míst na dřevěných podkladech jako např. na oknech, dveřích a jejich rámech před novým nátěrem.

TECHNICKÉ INFORMACE

Balení:	tuba 400 g, 1300 g
Odstín:	bílý, matný
Hmotnost:	1,9 g/l cm ³
Teplota při zpracování:	+10 až +20°C (nezpracovávat při teplotě nižší než +7°C)
Brousitelnost:	po cca 1 - 2 hod. + 20°C
Schnutí:	v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy a savosti podkladu kompletně proschlé za 24 hod. / 20°C
Typ produktu:	akrylátová disperze
Čištění nářadí:	okamžitě po použití vodou!

ZPRACOVÁNÍ:

Povrch, který se bude tmelit, musí být zbaven nečistot a uvolněných částí. Olej a mastnotu beze zbytku odstranit. Natřené plochy musí být očištěny a zbrušeny. Kovové podklady před tmelením chránit před korozi.

Tmel je k okamžitému použití, nanáší se přímo z tuby špachtlí. Po zaschnutí (v závislosti na síle vrstvy 1-2 hod./ 20°C) lze tmel brousit a přetírat.

Před použitím tubu promáčkat.

Dodržujete pokyny v technickém a bezpečnostním listu.